



SL250 für Architekten und Planer

Starke Argumente für den SL250:

- individuelle Gestaltung
- sicher und zuverlässig
- Made in Germany

SL250

Der SL250 ist eine Hubbühne die nach individuellen Wünschen und baulichen Gegebenheiten geplant und gefertigt wird.

Insbesondere im denkmalgeschützten Bereich oder in exponierter Lage kommt diese Hubbühne zum Einsatz. Bei einer Förderhöhe bis zu einem Meter mit hydraulischer Abrollsicherung; dann nur für Rollstuhlfahrer geeignet. Optional natürlich auch mit Handlauf und Türen, dann für Rollstuhlfahrer und stehende Personen, ganz nach Kundenwunsch!

Made in Germany

Bei Förderhöhen über einem Meter, hat unsere Hubbühne eine Doppelschere und kann Förderhöhen bis 1,70 m erreichen.



SL250



TECHNISCHE DATEN

- Plattformgröße: 1100 x 1400 mm Standard
weitere auf Anfrage
- min. Bauhöhe: 80 mm bei FH 760 mm
- max. Bauhöhe: 280 mm bei FH 1700 mm
- Tragkraft: 300 kg nutzbar
- max Hubhöhe: 1700 mm
- Geschwindigkeit: max. 0,08 m/s
- Anschluss: 230 V / 50 Hz

EIGENSCHAFTEN

- bodenbündiger Einbau
- PKW überfahrbar
- mit Fernbedienung
- mit Abrollsicherungen
- für Innen und Außen
- geringe Grubentiefe ab 80 mm
- Steuerung und Hydraulik im Schrank

